

K-FLEX ST ducT

Elastomerní izolační pás šířky 1500 mm ideální pro izolaci vzduchotechnických rozvodů

Aplikace:

-KLIMATIZACE

-VZDUCHOTECHNIKA

$\mu \geq 7000$

ČSN EN 13468

HCFC - CFC Free

Hořlavost: Euroclass B S3 d0

K-FLEX ST DUCT

T E C H N I C K Á D A T A

Použití pro teplotní rozsah	-40°C max +85°C	
Tepelná vodivost λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	Tloušťka ≤ 25 mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	Tloušťka > 25 mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Korozní riziko	EN 13468; pH neutral (7 \pm 1)	
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 7000	
Hořlavost	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 Cl. 1 (I), Brandkennziffer 5-2 (CH), B1 DIN 4102 (DE), M1 (E), BS 476 1989 CL.0 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.



K-FLEX ST DUCT

K-FLEX ST DUCT je speciálně vyroben pro izolaci ventilačních a klimatizačních rozvod. Splňuje všechny nezbytné požadavky, pokud jde o složení a rozměry.

- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- ÚSPORNOST
- SPLŇUJE POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

ÚSPORNÉ: flexibilita a snadná manipulace, je vyroben ve 1500 mm širokých pásích pro zajištění snadné instalace na potrubí.

PRAKTICKÉ: samolepící úprava je navržena se zlepšenou přilnavostí na kovové povrchy.

VÝHODNÉ: snadná montáž 1500 mm širokého pásu umožňuje zkrácení času na montáž a tím i nákladů na pracovní síly.

FLEXIBILNÍ: vysoká pružnost pomáhá tlumit vibrace, které se vyskytují tam, kde jsou spoje a závěsy.



K-FLEX ST DUCT
Elastomerní samolepící pás vyztužený síťovinou. Šířka 1500 mm

ROZMĚRY

Pás	VÝŠKA:	TLOUŠŤKA:
	1500 mm	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 mm



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

K-FLEX ST DUCT AL CLAD SYSTEM (A)
Elastomerní samolepící pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou AL CLAD. Výška 1500 mm.

K-FLEX ST DUCT ALU
Elastomerní samolepící pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou hladké AL fólie o tloušťce 80 μ . Výška 1500 mm.

K-FLEX ST DUCT COLOR SYSTEM (B)
Elastomerní samolepící pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou COLOR. Výška 1500 mm.

