

# K-FLEX® KRAFT



- ▶ Speciálně vyroben pro izolaci vzduchotechnických a klimatizačních kanálů. Splňuje všechny potřebné požadavky z hlediska konstrukce a rozměrů.
- ▶ Flexibilní a snadno zpracovatelný, je vyroben v šíři 1500 mm, pro snadnou instalaci na potrubí, snižuje dobu montáže, čímž se snižují konečné náklady.
- ▶ Samolepicí povrch je hrubší, aby se zlepšila jeho přilnavost na kovových kanálech.
- ▶ Vysoká elasticita materiálu pomáhá zmírňovat vibrace, které se vyskytují u spojů a u uchycení potrubí.

## STRUKTURA K-FLEX® KRAFT



Al 7  $\mu$ m  
 Vystužení skelnými vlákny  
 Samozhášivý papír

K-FLEX®ST



**K-FLEX® KRAFT ▶ TECHNICKÁ DATA**

▼ Vlastnosti ▼	▼ Hodnota ▼		▼ Testovací metoda ▼
<b>Teplotní rozsah</b>	od -40 °C do + 85 °C		EN 14706
<b>Tepelná vodivost <math>\lambda</math> W/(m•K)</b>	tloušťka $\leq$ 25mm 0 °C = 0,033 +40 °C = 0,037	tloušťka $>$ 25mm 0 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
<b>Prevence koroze</b>	pH neutral (7 $\pm$ 0,5)		EN 13468
<b>Součinitel difuzního odporu vodní páry</b>	$\mu \geq 10000$	$\mu \geq 7000$	EN 12086
<b>Reakce na oheň</b>	Euroclass E		EN 13501-1
<b>Ekologické údaje</b>	Bez CFC a HCFC		

K-FLEX® si vyhrazuje právo na změnu údajů a technických parametrů bez předchozího upozornění.

**K-FLEX® KRAFT ▶ SORTIMENT**

	▼ Tloušťky ▼	▼ Šířka ▼
<b>K-FLEX® KRAFT - Pás</b>	6-8-10-12-15-20-30-40-50 mm	1500 mm